



PROCEDIMENT I MATERIALS DE FABRICACIÓ

- **BARRERA D'ESTANQUEITAT:** també anomenada **barrera anticorrosiva**, a causa de que es troba directament exposada al medi, i per tant, susceptible de patir un major atac químic per part del mateix. Per aquesta raó, aquesta capa presenta un major **contingut en resina** (al voltant del 70% en pes).
- **LAMINAT ESTRUCTURAL:** Depenent de l'element a fabricar, s'utilitzaran procediments diferents. En el cas dels fons, s'utilitzarà el procediment d'**emmotllament per contacte (hand lay up)**, i en el cas de les **virolles**, s'utilitzarà el procediment d'**enrotllament continu**, que consisteix en l'aplicació de helicoidals de fibra de vidre **en format de fil (roving)** per mitjans mecànics.
- **CAPA DE TERMINACIÓ:** Finalment s'aplica una **capa d'acabat color blanc**.

TIPUS DE COBERTES. ENS ADAPTEM A LES SEVES NECESSITATS



Coberta circular plana



Coberta semicircular ondulant



Coberta quadrada



Coberta rectangular



Coberta circular ondulant

Estudiem les seves necessitats per seleccionar el mètode productiu més adequat en funció de les distàncies a cobrir, la morfologia i les càrregues